

**Продукт :** Двухкомпонентный, прозрачный, полиуретановый изолятор для древесины  
**Отвердитель :** В 7 – 100%  
**Растворитель:** DV604I - 50-100%  
**Описание:** Отлично смачивает поры, быстро сохнет, предотвращает проседание последующих слоёв и защищает от выделения смол  
**Применение:** Массив, шпон  
**Шлифование:** Зернистость 180-220  
**Хранение:** При 20°C в закрытой оригинальной упаковке  
**Примечание:** Изолятор глубокого проникновения

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

<b>Вязкость</b>		DIN2 при 20°C (±5%)	43	с
<b>Сухой остаток</b>		±2%	17	%
<b>Удельный вес</b>		±3%	0,875	кг/л
<b>Жизнеспособность смеси</b>		при 20°C	3	ч
<b>Время высыхания до шлифовки</b>		при 20°C	1-2	ч
<b>Время высыхания от пыли</b>		при 20°C	10	мин.
<b>Время до штабелирования</b>		при 20°C	3	ч.

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>			распыление
<b>Количество нанесения (на 1 слой)</b>			80-100 г/м2

**Примерная подготовка смеси:**

Грунт IS A SPRUZO 171 A: 1,0 л.  
 Отвердитель В 7 : 1,0 л.  
 Растворитель DV604I : от 0,5 до 1,0 л.